

电子秤搬运车



Model: BFC6
B FC6-II
(带打印机)

» 产品特点

- 配置进口仪表;
- 高强度车架;
- 高精度, 高质量;
- 电源标配为干电池, 选配为镍氢可充电电池;
- 充电电压在86~264V之间可任意输入;
- 打印机: BFC6标配车无打印机, BFC6-II选配带针式打印机。



Model: BFC6-7
B FC6-8
(带打印机)



» 技术参数

1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM

型号		BFC6/BFC-II
额定负载	(kg)	2000
货叉最低高度	(mm)	75/85
货叉最高高度	(mm)	165/175
货叉长度	(mm)	1150
最大宽度	(mm)	540/570/705
大轮直径	(mm)	Φ160
叉轮直径	(mm)	Φ70
电源		干电池/可充镍氢电池
最小分度值		0.5
称重精度	(kg)	±1‰
自重	(kg)	135

» 技术参数

1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM

型号		BFC6-7/BFC6-8
额定负载	(kg)	2000
货叉最低高度	(mm)	75/85
货叉最高高度	(mm)	165/175
货叉长度	(mm)	1150
最大宽度	(mm)	540/570/705
大轮直径	(mm)	Φ160
叉轮直径	(mm)	Φ70
电源		6V10Ah铅酸电池
最小分度值		0.5
称重精度	(kg)	±1‰
自重	(kg)	130



Model: BFC6-7M

» 技术参数

1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM

型号		BFC6-7M
额定载荷	(kg)	2000
货叉最高高度	(mm)	75/85
前轮尺寸	(mm)	165/175
货叉长度	(mm)	1150
货叉外宽	(mm)	540/570/705
大轮直径	(mm)	Φ160
叉轮直径	(mm)	Φ70
电源		3节5# 干电池
最小分度值	(kg)	0.5
称重精度	(kg)	±0.5‰
转弯半径	(mm)	1368
自重	(kg)	115-130



Model: BFC6-7(S)
(不锈钢)

» 技术参数

1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM

型号		BFC6-7(S)
额定负载	(kg)	2000
货叉最低高度	(mm)	75/85
货叉最高高度	(mm)	165/175
货叉长度	(mm)	1150
最大宽度	(mm)	540/570/705
大轮直径	(mm)	Φ160
叉轮直径	(mm)	Φ70
电源		6V10Ah铅酸电池
最小分度值		0.5
称重精度	(kg)	±1‰
自重	(kg)	130